



<https://yct.xfix-gnss.com>



contact@yct-mail.xfix-gnss.com

「AT80坚固型车载平板」

AT80是一款车规级智能车载平板，搭载强劲处理器，同时提供WiFi、蓝牙、4G 丰富通讯选项，且通过严苛测试达到 IP65 防护等级，可在极端环境下稳定可靠运行，满足精准农业、工程机械、智慧交通等复杂作业场景的多元需求。



车规级处理器

提供强劲算力，能够快速、高效地进行大量数据和图形处理，提供准确的实时信息，并确保在高负载的情况下的稳定性和可靠性，满足各种复杂的作业场景。

1024*600大屏

10.1 英寸 1024*600 大屏，显示区域开阔，能同时呈现更多内容；搭配 750cd/m² 高亮度，户外强光下也清晰，5 指触控让操作更顺手，兼顾信息展示与流畅交互。

车载供电

支持 9-36V 直流输入，直接接车载点烟器即可供电，适配多数车型无需改装；带 ACC 状态检测，随车辆启停自动适配供电，省手动操作还能避免熄火耗电，贴合车载场景的便捷安全需求。

丰富的通讯选项

同时支持 WiFi、蓝牙和 4G 蜂窝无线网络，满足客户在不同作业场景下的通讯需求。

极致的可靠性

智能车载硬件均通过各种严苛的可靠性测试，具备 IP65 防护等级，能够适应极端气温、强光照和剧烈震动等复杂的作业环境。

专业的工程软件

预装挖掘机等专属专业工程软件，支持与一铲通APP联动，实时同步数据、显示施工偏差，提升作业精度与效率，兼容主流数据格式适配工程需求。

- 超灵敏Ultra-Link无线信号传输技术
- 全新CoolSink超广式鳍片散热技术
- 9-36V宽压输入
- 10.1英寸高亮显示屏
- IP65防护等级
- 专业的工程软件

项目		参数
硬件配置	4核, 1.2GHz 2G RAM 16G ROM	
软件平台	Android 6.0.1& Linux 3.10	
通讯和接口	运营商网络	4G LTE
	WIFI	2.4G
	USB 2.0	1
	内置麦克风	1
	内置扬声器	1
显示	电容触摸显示屏	10.1英寸, 支持5指触控
	亮度	750cd/m2
	分辨率	1024*600px
电源管理	电源	9-36V直流输入
	检测	开机点火ACC状态检测
连接器	规格	标准工业级防水连接器
	USB 2.0接口	1
规格	尺寸	(W*H*D): 281*181*42mm
	重量	1.5kg
功能按键 /指示灯	电源开关键	1
	自定义功能按键	2
环境参数	防护等级	IP65
	震动标准 (工作中)	MIL-STD-810
	冲击标准 (工作中)	ISO16750
	湿度95%	无冷凝
	工作温度	-30°C~+70°C
	存储温度	-40°C~+85°C

